



Mikado komponentai

Klaipėdos g. 23, Plikiai, Klaipėdos raj.

Tel. +370 634 84206

www.mikado.lt - volvo@mikado.lt

Hidraulinė mulčiavimo galva



Hidraulinė mulčiavimo galva M3 turi tvirtą, patikimą konstrukciją ir yra lengvai prijungiama prie visų ekskavatorių tipų. Ji gaminama keliais skirtingais modeliais, priklausomai nuo panaudojimo ir ekskavatoriaus tipo. Komplektacijoje yra **abipusis hidraulinis variklis iš ketaus (ekskavatoriams nuo 7 t naudojamas hidraulinis stūmoklinis variklis), reguliuojamo aukščio lyginimo volas, kavitacijai atsparūs stūmokliai.**

MODELIS	KODAS	Plotis mm	Svoris kg	Srautas l/min	Spaudimas bar	Mašinos klasė t	Rotorių serija	Galimi rotorai	Variklio tūris cc	Variklio tipas
MTE 60 DXL	0800.001	600	65	20	160	0,8-2,0	H	--	8	Hidraulinis ketaus variklis
MTE 80 DXL	0800.002	800	85	20	160	1,2-2,0	H	--	8	Hidraulinis ketaus variklis
MTE 80 DL	0800.003	800	100	25	170	2,0-3,0	O	I	11	Hidraulinis ketaus variklis
MTE 100 DL	0800.004	1000	120	25	170	2,0-3,0	O	I	11	Hidraulinis ketaus variklis
MTE 80 DP	0800.005	800	170	30-35	180	3,0-7,0	A	C	14	Hidraulinis ketaus variklis
MTE 100 DP	0800.006	1000	195	40-45	180	3,0-7,0	A	C	16	Hidraulinis ketaus variklis
MTE 100 CL	0800.007	1050	315	50-60	220	7,0-12,0	A	C	34	Hidraulinis stūmoklinis variklis
MTE 120 CL	0800.008	1250	345	50-60	220	7,0-12,0	A	C	34	Hidraulinis stūmoklinis variklis
MTE 120 CP	0800.009	1250	430	85-100	240	12,0-20,0	F	G	47**	Hidraulinis stūmoklinis variklis
MTE 160 CP	0800.010	1600	525	85-100	240	12,0-20,0	F	G	47**	Hidraulinis stūmoklinis variklis

* Į nurodytas kainas neįskaičiuota: PVM - pritvirtinimas prie aparato - supakavimas - transportavimas.

** Pagal poreikį, galimas ir 56 cc litražas. Rekomenduojama ekskavatoriams virš 15 t.

Tvirtinimo plokštė	
MODELIS	KODAS
MODEL DXL - DL	0850.020
MODEL DP	0850.021
MODEL CL	0850.022
MODEL CP	0850.023

Plaukiojantis balancuoklis	
MODELIS	KODAS
MODEL DXL	0850.010
MODEL DL - DP	0850.011
MODEL CL - CP	0850.012